

Przenośna ładowarka EV m311 (11kW)

Modele:

- V3-IC-CPD-3P16A-6M
- V3-IC-CPD-3P16A-10M
- V3-IC-CPD-3P16A-15M

PL



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Ładowarka EV (moduł sterujący z przewodem ze złączem Typu 2 oraz wtyczką CEE)
- Adapter Schuko 230 V (jednofazowy, maks. 3,7 kW)
- Torba transportowa
- Uchwyt na obudowę (uchwyt ścienny)
- Wieszak na kabel zintegrowany z uchwytem wtyczki
- Instrukcja obsługi

Milivolt m311 to uniwersalne przenośne urządzenie ładujące Mode 2 (IC-CPD) przeznaczone do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) oraz hybryd typu plug-in (PHEV) wyposażonych w gniazdo ładowania Typu 2. Urządzenie podłącza się do trójfazowego gniazda przemysłowego CEE 16 A (400 V) lub – przy użyciu dostarczonego adaptera Schuko – do domowego gniazda 230 V (jednofazowe, ze zmniejszoną mocą).

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i półprywatnego, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w zakresie podanej klasy ochrony IP oraz dopuszczalnych temperatur. Podczas ładowania nie jest wymagana wentylacja.

11 kW

Moc maksymalna

IP67

Szczelność obudowy

Typ A + RCM DC

Ochrona RCD

Wi-Fi

TuyaSmartLife

Wi-Fi ORAZ APLIKACJA TUYA / SMART LIFE:

Moduł Wi-Fi 2,4 GHz zgodny z aplikacją Tuya Smart / Smart Life (Android/iOS) umożliwia monitorowanie procesu ładowania, ustawianie harmonogramów, opóźnionego ładowania oraz regulację prądu z poziomu telefonu, jak również zdalne uruchamianie i zatrzymywanie ładowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tryb ładowania	Mode 2 (IC-CPD), IEC 61851-1 / EN 62752
Złącze pojazdu	Typ 2 (IEC 62196-2)
Wtyczka zasilająca	CEE 16 A, 3-fazowa (400 V), 3P+N+PE; Schuko poprzez dostarczony adapter
Zasilanie wejściowe	400 V AC 3~ (3P+N+PE) · 50 Hz · 16 A; jednofazowe 230 V AC · 50 Hz · 16 A
Moc wyjściowa (trójfazowa)	11 kW / 400 V 3~ / 16 A
Moc wyjściowa (jednofazowa / Schuko)	3,7 kW / 230 V / 16 A
Prąd ładowania	regulowany skokowo: 6 / 8 / 10 / 13 / 16 A - lub płynnie poprzez aplikację
Ochrona różnicowoprądowa	Typ A 30 mA + detekcja 6 mA DC (RDC-DD)
Funkcje ochronne	nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, termiczne, błąd uziemienia, prąd różnicowy, kontrola sygnału CP, przeciwzwarcowe, przeciwprzepięciowe
Klasa szczelności	Skrzynka sterująca IP67, Złącze Typ 2 (po połączeniu) IP55, Wtyczka CEE IP44
Temperatura pracy/przechowywania	-30 °C do +50 °C / -30 °C do +85 °C
Wymiary modułu sterującego	235 × 90 × 65 mm (wys. × szer. × gł.)
Długość całkowita	Warianty: 6 m: 120 cm + 23,5 cm + 456,5 cm +/- 10 cm 10 m: 120 cm + 23,5 cm + 856,5 cm +/- 10 cm 15 m: 120 cm + 23,5 cm + 1356,5 cm +/- 10 cm
Waga	Warianty: 6 m: 2,65 kg +/- 0,2 kg netto (4 kg +/- 0,2 kg brutto) 10 m: 3,45 kg +/- 0,2 kg netto (4,8 kg +/- 0,2 kg brutto) 15 m: 4,45 kg +/- 0,2 kg netto (5,8 kg +/- 0,2 kg brutto)
Przekrój przewodów	5 × 2,5 mm ² + 1 × 0,5 mm ²
Łączność	Wi-Fi 2,4 GHz (moduł Tuya), aplikacja Tuya / Smart Life
Normy i standardy	EN IEC 61851-1, EN 62752, IEC 62196-2

DANE LOGISTYCZNE

	SKU	EAN	Karton
Ładowarka m311-6 m	V3-IC-CPD-3P16A-6M	5904689636022	411 × 336 × 120 mm
Ładowarka m311-10 m	V3-IC-CPD-3P16A-10M	5904013036214	411 × 336 × 120 mm
Ładowarka m311-15 m	V3-IC-CPD-3P16A-15M	5904013036221	411 × 336 × 160 mm

GWARANCJA

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją. Aby zgłosić reklamację, skontaktuj się pod adresem support@milivolt.pl, podając: dowód zakupu, model, numer seryjny oraz opis usterki. Ustawowe prawa konsumenta pozostają nienaruszone.

Producent:
Milivolt Sp. z o.o.,
ul. Batorówka 30,
62-070 Dąbrowa, Polska



e-mail: support@milivolt.pl
www.milivolt.pl

Kraj pochodzenia: Chiny
Made in China